

CCT. REF.	TOL.	VALUE
R1	±10%	100 K Ω
R2	± 2%	760 Ω
R3	± 1%	2K Ω
R4	± 1%	1860 Ω
R5	± 1%	300 Ω
R6	± 1%	25.6K Ω
R7	± 1%	2.5K Ω
R8	± 1%	2.5 K Ω
R9	± 1%	2.5 K Ω
R10	± 1%	2.5 K Ω
R11	± 1%	2.5K Ω
R12	± 1%	2.5 K Ω
R13	± 1%	2.5 K Ω
R14	± 1%	2.5 K Ω
R15	± 1%	3.5 K Ω
R16	± 2%	15 K Ω
R17	± 2%	3 K Ω
R18	± 2%	600 Ω
R19	± 1%	2.96 M Ω Matching Pair
R20	± 1%	51.8 K Ω
R21	± 2%	1.22 M Ω
R22	± 2%	814 K Ω
R23	± 2%	406 K Ω
R24	± 2%	202 K Ω
R25	± 2%	100 K Ω
R26	± 2%	31.5 K Ω
R27	± 2%	4.35 K Ω
R28	± 1%	249 K Ω
R29	± 1%	59.6 K Ω
R30	± 1%	21.8 K Ω
R31	± 1%	2.9 K Ω
R32	± 1%	6.8 K Ω
R33	±10%	56 K Ω
R34	± 2%	10 K Ω
R35	± 1%	10 K Ω
R36	± 5% / 0%	190 Ω overwound / 200 Ω ±.5%
R37	±2.5%	1 K Ω
R38	±10%	24 K Ω
R39	± 1%	1 K Ω
R40	±10%	100 K Ω
R41	± 1%	16.8 K Ω
R42	± 1%	37.9 K Ω
R43	± 1%	25.9 K Ω
R44	± 5%	2.2 K Ω
R45	±10%	470 K Ω
R46	± 2%	10 K Ω
R47	±20%	2 Ω
R48	±2.5%	1 K Ω
MR1	—	10 DE 8
MR2	—	10 DE 8
MR3	—	10 DE 8
MR4	—	10 DE 8
MR5	—	10 DE 8
MR6	—	10 DE 8
MR7	—	SD 91
MR8	—	SD 91
RV1	—	25 Ω
RV2	—	250 Ω
RV3	—	10 k Ω
RV4	—	5 k Ω
RV5	—	10 k Ω
RV6	—	5 k Ω
C1	—	1 μF
C2	—	0.01 μF
C3	—	8 μF
LP1	—	6.5 V 0.3 A